

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## OZNAČEVALCI TAL XL RAL

# Aerosoli za označevanje tal v RAL prometnih barvah

- Optimizirano za označevanje tal
- Dvoprstna šoba za natančno pisanje
- Hitro sušenje (5 – 10 minut)
- Izjemno velika pločevinka za več tekočih metrov

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# OZNAČEVALCI TAL XL RAL

## OPIS

Za hitro in enostavno označevanje na gradbiščih in mestih izkopa, v podzemni infrastrukturi ter za prometno varnost. Optimizirani za označevanje tal. S pomočjo ventila 360° se aerosol razprši v vse smeri. RUST-OLEUM® Aerosol za označevanje tal 2800 temelji na hitro sušeci akrilni smoli. Vsi izdelki v tej ponudbi so brez aromatičnih snovi in temeljijo na pigmentih brez svinca in kromatov.

## PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM® Aerosoli za označevanje tal 2800AE se uporabljajo na kovini, betonu, asfaltu, gramozu, zemlji, travi itd. RUST-OLEUM® Aerosoli za označevanje tal 2800AE niso vodotopni in jih je potrebno uporabljati pri rahli izpostavljenosti v industriji, normalni vlažnosti in notranjih aplikacijah. RUST-OLEUM® Aerosoli za označevanje tal 2800AE so zasnovani za hitro in enostavno označevanje na gradbiščih in mestih izkopa, v podzemni infrastrukturi ter za prometno varnost.

## ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 20 minut  
Suho za rokovanje: v 1 uri ali po 48 urah  
Popolnoma suho: 7 dni

## TEORETIČNA PORABA

750 ml: 2,25 m<sup>2</sup> na aerosol pri 25 µm suh (odvisno od barve)

## PRAKTIČNA PORABA

Praktična poraba je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

## PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobe, olje in vse druge površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

## NAVODILA ZA UPORABO

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zaslišite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Gumba za pršenje ni mogoče očistiti na običajen način. Zaradi uporabe 360° ventila to ni potrebno.

## POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperature pločevinke ter podlage nad 0°C.

## VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS: 637 - 654 g/l  
Opombe glede varnosti: Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki.

## ROK UPORABNOSTI

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če jih hranimo v suhih, dobro prezračenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35°C.

Datum izdaje: 19.04.2022

Razpoložljive barve & velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 4000 44  
F : +33(0) 130 4099 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32(0) 13 460 200  
F : +32(0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu