



400 ml, črna mat

Barva za tablo je prava vsestranska barva - univerzalno uporabna barva primerna za notranjo uporabo in jo je mogoče zlahka vključiti v skoraj vsak slog, površina plošče daje vizualne poudarke in hkrati postane površina za slikanje, na kateri lahko kreativnost vedno znova teče prosto pot.

Trden zaključni premaz, odporen na praske, ki vam omogoča, da ustvarite površino za tablo, kjer je mogoče pisati/brisati, na številnih podlagah, vključno z lesom, kovino, steklom in večini drugih površin.

POGOJI UPORABE: Uporabljajte na prostem ali v dobro prezračenem prostoru, kot je odprta garaža. Nanašajte pri temperaturah med 10-32°C in relativni vlažnosti pod 85%, da zagotovite pravilno sušenje. Izogibajte se pršenju v zelo vetrovnih in prašnih razmerah. Zaščitite okolico pred razpršeno meglico.

PRIPRAVA POVRŠINE: Za zagotovitev barvne ustreznosti izdelek najprej preizkusite na majhni površini, da preverite oprijem in združljivost.

UPORABA: Močno pretresite pločevinko, da se prepričate, da mešalne kroglice ropotajo in nadaljujte s tresenjem vsaj eno minuto. V primeru, da mešalne kroglice ne ropotajo, **NE UDARJAJTE PO PLOČEVINKI**, nadaljujte z nežnim stresanjem, dokler ne zaslišite premikanja kroglic. Med barvanjem občasno pretresite. Držite pločevinko 30 cm od površine in pršite z enakomernimi gibi naprej in nazaj, pri čemer se vsak potek rahlo prekriva. Za najboljše rezultate imejte posodo med pršenjem v stalnem gibanju in na enaki razdalji od površine. **NE UPORABLJAJTE BLIZU ODPRTEGA OGNJA.** Nanesite enakomerno tanko plast. Počakajte 1 uro in nato ponovno nanesite naslednjo tanko plast. Za pisanje uporabimo običajne krede za tablo.

POKRITOST: 400 ml pločevinka pokriva približno 2,5 m². Pokravnost se lahko razlikuje glede na način in količino nanosa ter vrsto in vpojnost podlage.

ČAS SUŠENJA: Na dotik suho v 30-60 minutah pri 15°C. Enostavno nanesite in pustite 24 ur, da se popolnoma posuši. Zgornji podatki temeljijo na temperaturi 15°C in 50% relativni vlažnosti. Nižje temperature in višja zračna vlaga bodo podaljšali čas sušenja.

TEHNIČNI LIST
Chalkboard Paint

Barva v spreju za tablo

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

ČIŠČENJE: Po uporabi obrnite dozo na glavo in pršite 2-3 sekunde, da očistite pršilne šobe. Konico šobe pred shranjevanjem obrišite, v primeru zamašitve namočite v razredčilo. Ostanke mokre barve očistimo z razredčilom RUST-OLEUM ali drugim razredčilom brez vonja (white spirit). Prazno embalažo pravilno zavržite, ne odlagajte je med mešane odpadke.

OPOMBA: Prikaz odtenka na pokrovčku ali pločevinki izdelka je najbližja možna predstavitev dejanske barve in zaključka.

ROK UPORABE: 3 leta (neodprto) od datuma izdelave (glej dno pločevinke).

Zavrnitev odgovornosti: Informacije v tem priročniku so v skladu z kolikor nam je znano, so resnični in točni ter podani v dobri veri, brez dodatnih jamstev. Priporočamo, da kot uporabnik neodvisno preizkusite izdelek na želeni površini in se prepričajte, da je primeren za to vrsto površine. Tehnične informacije o izdelku v katerih najdete navodila za njegovo varno uporabo in varovanje zdravja, so na voljo na naši spletni strani.

Proizvedeno v Belgiji. Proizvaja Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem.

Uvoznik za Republiko Slovenijo/distributer - PETRUS d.o.o., Trata 10, 4220 Škofja Loka
Več informacij o proizvodih poiščite na naši spletni strani www.petrus.si ali pokličite na številko telefona 051 200 633