INFORMATIVNE OPOMBE

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali našo znamko varnostnih čevljev, ki jih uvaža SEBA. Ti čevlji imajo pečat CE, ker so proizvedeni v skladu s tehničnimi pravili, ki jih določa Evropska uredba 2016/425 za OZO (Osebna Zaščitna Oprema) in Evropska norma EN 345 (ali nova različica EN ISO 20345); med drugim značilnosti proti zdrsu izpolnjujejo zahteve ENV 13287 (00).

Material in delo
Vsi uporabni materiali naravnega ali sintetičnega izvora so bili izbrani tako, da izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve evropskega tehničnega normativa glede elegance, varnosti, udobja, trdnosti in neškodljivosti.

Podatki o zaščiti in slogih
Kar zadeva zaščitne ukrepe, so ti čevlji izdelani po najvišji predvideni ravni zaščite pred vsemi mehanskimi tveganji. Na poseben način zgornji del ščiti zadnji del oblike stopala:
- Udarci na vrhu do 200 J pri minimalni višini do 14 mm (velikost 42);
- Obremenitev 15 kN (ali 1,5 t), pri čemer je višina enaka zgornji.

Odpornost proti predrtju te obutve je bila izmerjena v laboratoriju z uporabo prisekanega žeblja premera 4,5 mm in sile 1100 N. Večje sile ali žeblji manjšega premera bodo povečali tveganje za predrtje. V takih okoliščinah je treba upoštevati alternativne preventivne ukrepe. V obutvi OZO sta trenutno na voljo dve generični vrsti vložkov, odpornih proti penetraciji. Te so kovinske vrste in tiste iz nekovinskih materialov. Obe vrsti izpolnjujeta minimalne zahteve standarda glede odpornosti proti predrtju, označenega na obutvi, vendar ima vsaka različne dodatne prednosti ali slabosti, vključno z naslednjim: na kovino manj vpliva oblika ostrega predmeta/nevarnost (tj. premer, geometrija, ostrina), vendar zaradi čevljarskih omejitev le ta ne pokriva celotnega spodnjega dela čevlja.
Nekovinski tip — pa je lahko lažji, prožnejši in zagotavlja večjo pokritost v primerjavi s kovinskim, vendar se lahko odpornost proti predrtju bolj razlikuje glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (premer, geometrija, ostrina).
Za več informacij o vrsti vložka, odpornega proti predrtju, v vaši obutvi, se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja, ki je naveden v teh navodilih.

Naši čevlji, izdelani v različnih modelih in stilih, so bili potrjeni z laboratorijskim testom in ponujajo najvišje zahtevane tehnične podatke. V naslednjih tabelah so predstavljene različne kombinacije podatkov posameznih kategorij norme EN 345 ali EN ISO 20345.

oznaka		**SB**	**S1**	**S2**	**S3**
	osnovne zahteve	x	x	x	x
ORO	odpornost podplata na olje	x	x	x	x
A	dodatne izolacijske funkcije	0	x	x	x
E	absorbcija energije v petnem delu	0	x	x	x
WRU	vodoodpornost zgornjega dela	0	0	x	x
P	odpornost na predrtje	0	0	0	x
HI	odpornost na vročino	0	0	0	0
CI	odpornost na mraz	0	0	0	0
HRO	odpornost na visoke temperature	0	0	0	0

x = zahteva izpolnjena 0 = dodatna zahteva

PRIMERI OZNAK ČEVLJEV SEBA
- SUPER BEST - Registrirana blagovna znamka tovarne.
- EN ISO 20345 - Ustrezna norma in znamka skladnosti.
- L2012 1 S1 - Navedeni članek in kategorija.
- Mesec, leto in številka čevljev so navedeni na podplatu.

Shranjevanje in vzdrževanje
Da bi se izognili nevarnosti uničenja, je treba čevlje prevažati in shranjevati v originalnih škatlah, na suhem in ne pregretem mestu. Na ta način čevlji dlje časa obdržijo svoje lastnosti in zato ni določen datum poteka uporabe.
POZOR: Lastnosti podplata iz poliuretana in/ali gume se lahko spremenijo med časom in/ali če so čevlji na mestu, kjer se spreminja temperatura. Podjetje ne odgovarja za reklamacije, prejete po 24 mesecih od prodaje.

Uporaba in vzdrževanje
Za pravilno uporabo čevljev je priporočljivo:
- izbrati ustrezen model čevljev, na podlagi zahteve delovnega mesta in ustreznih okoljskih pogojev;
- izbrati pravo velikost s preizkušanjem;
- po uporabi namestiti čevlje na očiščeno, posušeno in zračeno mesto;
- pred vsakim nošenjem se prepričati o stanju obutve;
- izvajati redne ukrepe za čiščenje čevljev s krtačami; pogostost je določena na podlagi pogojev na delovnem mestu;
- priporočljivo je redno negovanje čevljev s posebno kremo za čevlje na osnovi maščobe, voska, silicija itd.;
- za čiščenje čevljev ne uporabljajte agresivnih snovi (bencin, kislina, topila itd.), ki lahko vplivajo na kakovost, varnost in obrabo čevljev;
- čevljev ne sušite ob pečeh, grelcih in drugih virih električne energije.

Sektor uporabe
Lastnosti teh varnostnih čevljev omogočajo primerno uporabo v različnih sektorjih kot gradbeništvo, industrija (mehanika, metalurgija, kmetijstvo itd.).

Podatki o izolaciji čevljev
Izolacijske čevlje se uporablja v primerih, ko je treba minimizirati akumulacijo električnih nabojev, s čimer se porazdeli in prepreči nevarnost plamena zaradi snovi in hlapov goriva, v primerih, ko se ne da popolnoma izogniti nevarnosti električnih razelektritev iz električnih naprav. Vendar velja omeniti, da izolacijski čevlji ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite pred električnimi udari, saj zagotavljajo izolacijo in upor samo med nogo in tlemi. V primeru, da se nevarnosti električnih udarov ne izognete v celoti, je nujno potrebno uporabiti dodatne varnostne ukrepe. Ti ukrepi in dodatni testi, predstavljeni v nadaljevanju, bi morali biti rutinski del programa za preprečevanje nesreč na delovnem mestu. Izkušnje so pokazale, da mora biti električni upor za izolacijo skozi življenjsko dobo čevljev manjši od 1000 MΩ. Vrednost 100 kΩ je opredeljena kot zadnja meja odpornosti čevlja v novih pogojih, proti nevarnim električnim udarom ali vžigom, v primerih okvar električnih naprav, ki delujejo v napetosti do 150 V. Vendar pa se mora uporabnik pod določenimi pogoji zavedati, da obutev ne zagotovi ustrezne zaščite, zato je vedno potrebno upoštevati dodatne določbe za zaščito uporabnika. Čevlji ne bodo izvajali predvidene funkcije, če jih nosite in uporabljate na mokrih mestih/mokrih razmerah. Zato je treba zagotoviti, da izdelek zmore izpolniti načrtovano funkcijo odvajanja elektrostatičnih nabojev in zagotoviti zaščito. Uporabniku priporočamo, da vzpostavi interni preizkus električnega upora in ga uporablja v rednih intervalih. Če so bili čevlji uporabljeni v pogojih, kar je povzročilo sevanje, mora uporabnik pred uporabo na nevarnem območju vedno preveriti električne lastnosti čevljev. Med uporabo teh izolacijskih čevljev, upor tal ne sme izničiti zaščite čevljev. Pri uporabi med podplat iz plute in stopala ne sme biti vstavljen noben drug izolacijski element. Če je med nogo in obutev vstavljen vložek, je treba preveriti kombinacijo obutev – vložek, zaradi njegovih električnih lastnosti.

Certifikacijski urad: INTERTEK, Center Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Združeno kraljestvo

DISTRIBUTER: SEBA PROTEZIONE SRL
Via Italia 1/2 - 44045 Renazzo (FE) Italija
Tel. +39 051 6856311
www.sebagroup.eu
IZDELANO V LRK

Distributer za Slovenijo:
PETRUS d.o.o.
Trata 10
4220 Škofja Loka

www.petrus.si